



bcs mini-Server 1200

Gehäuse 19" / 1 Höheneinheit

- Farbe schwarz
- 1 x 5¼" Slim Media Geräteschacht
- 1 x 3½" Schacht verdeckt für 2½" o. 3½" HDD
- optional PCI Riser Karte
- Netzteil 200W ATX
- Abmaße H x B x T: 43 x 480 x 220 mm
- 2 x Front USB Ports

CPU

- VIA EDEN **1200 Mhz passiv gekühlt**

Chipsatz

- VIA CN700

Systemspeicher

- 1 DDR II 533 MHz Sockel
- bis 1 Gigabyte Speichergroße

VGA

- integrierte S3 Unichrome Pro 3D Grafik

Steckplätze

- 1 PCI

Onboard IDE

- 2 x ATA, 2 x SATA, RAID

Onboard LAN

- **2x 10/100/1000 Ethernet**

Onboard Audio

- 6-Kanal AC'97 Codec

Anschlüsse onboard

- 6 x USB 2.0

- seriell. Portanschluss für einen 2. Com-Port

Schnittstellen (Rückseite)

- 1 PS2 Mouse / 1 PS2 Keyboard
- 2 RJ-45 LAN
- 1 serieller Port
- 4 USB 2.0 Ports
- 1 VGA, 3 x Audio

Preise für Erweiterungen auf Anfrage.

Preise (netto, zzgl. MwSt.)	
Grundgerät mit 512 MB RAM, ohne Festplatte	449,00 EUR
- Aufpreis 1024 MB RAM	40,00 EUR
- Aufpreis 40 GB Festplatte	69,00 EUR
- Aufpreis 60 GB Festplatte	89,00 EUR
- Aufpreis SlimLine-Laufwerk (DVD, Brenner usw.)	auf Anfrage
weitere Optionen/Erweiterungen	auf Anfrage

Technische Informationen und Preise: Stand April 2007 (Irrtümer und Änderungen im Sinne des techn. Fortschritts vorbehalten)

bcs kommunikationslösungen * Harz 51 * D-06108 Halle * Tel +49 (345) 29 84 90 * Fax +49 (345) 29 84 922 * www.b-c-s.de